

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Při stavebních úpravách kanalizačních stok a vodovodních řadů v Sušici dojde k ovlivnění dopravy v místa stavby a v menší míře na místních komunikacích navazujících v této lokalitě na ulice Studentská, 5. května a Smetanova.

Ulice, kde bude probíhat stavba, jsou široké cca 5,50 - 6,00 m s obrubníky. Kanalizace bude uložena do středu vozovky, vodovod bude v souběhu s kanalizací s osovým odstupem 1,00 m. Realizaci stavby bude možné pouze za úplné uzavírky silnice v částech provádění prací.

Použití jednotlivých dopravních značek a jejich rozmístění na místních přístupových cestách k RD a BD bude provedeno podle typového schématu B/15 „Uzavírka silnice“. Příčné zábrany zn. Z2 budou umístěny spodním okrajem 90 cm nad vozovku. Za snížené viditelnosti budou zábrany doplněny červenými odrazkami o ploše min. 25 cm² ve vzájemné vzdálenosti max. 50 cm a červeným přerušovaným světlem umístěným uprostřed jízdního pruhu.

Rýha pro potrubí ve vozovce pro kanalizační a vodovodní přípojky v chodníku ztíží přístup občanů ke svým domům. Proto budou podélně s rýhou osazeny zábrany zn. Z2. Ty musí být umístěny spodním okrajem 90 cm nad vozovku. Za snížené viditelnosti budou zábrany doplněny červeným světlem a červenými odrazkami o ploše min. 25 cm² ve vzájemné vzdálenosti max. 50 cm. V místech vstupů do domů bude osazen přenosný můstek s oboustranným zábradlím. V místě vjezdů ke garážím nebo dvorům obytných domů budou osazeny přenosné staveništní přejezdy s nosností pro osobní automobily.

Pracovní úseky v maximální délce 25 m budou postupně posouvány. Výkopové práce, pokládka potrubí a zásypy rýhy budou prováděny tak, aby na konci pracovní směny byla vozovka dosypána do úrovně terénu, bude ponechán pouze úsek dl. cca 2 m s odkrytým koncem potrubí.

Přílohy: - typové schéma B/15

V Chotíkově, 11/2017

vypracoval Zdeněk Bláha