ŘEZ B-B´
navrhovaný stav



SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1 - plechová falcovaná krytina (sklon 15°)
- volný větraný prostor latí a kontralatí 2x 60/40
- pojistná hydroizolace difúzně otevřená (min. 135 g/m²)
- volný podstřešní prostor (dřevěné příhradové vazníky)

S2 - ochranná celoplošná geotextilie (150 g/m²) přes izolaci
- minerální izolace hydrofóbizovaná tl. 200 mm
  $\lambda_d \leq 0{,}035$ W / (m.K), mezi vazníky
- minerální izolace hydrofóbizovaná tl. 120 mm
  $\lambda_d \leq 0{,}035$ W / (m.K), pod vazníky
- parozábrana (min. 110 g/m², eqival. difúzní tl. sd ≥ 40)
- zavěšený sdk podhled s požární odolností EI 45
  na systémový rošt - certifikované řešení

LEGENDA MATERIÁLŮ

- betonové konstrukce
- železobetonové konstrukce
- rostlý terén
- zdivo z cihel plných na maltu
- bourané konstrukce
- nové konstrukce
- cihelné bloky tl. 440 mm broušené na maltu pro tenké spáry pevnost min. P8
- cihelné bloky tl. 175 mm broušené na maltu pro tenké spáry pevnost min. P10
- železobetonové konstrukce (věnce, překlady)
- tepelná izolace z EPS, $\lambda \leq 0{,}038$ W/(m·K)
- tepelná izolace z minerální vlny, $\lambda \leq 0{,}035$ W/(m·K)

Stavebník: Město Sušice náměstí Svobody 138/I 342 01 Sušice	Projektant: Projektová a znalecká kancelář Ing. Václav Vlček, s.r.o. Klatovy - Denisova 93/I *tel. 376 322 489*	
Stavební úpravy a nástavba části objektu požární zbrojnice č.p. 1 v Sušici II	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	Ing. Václav Vlček Ing. Petra Michálková
	Datum: 04/2023	Číslo výkresu: 03
Řez B-B´ - navrhovaný stav	Měřítko: 1:50	Číslo výtisku: