

Dodávka patientského zvedáku pro DS Sušice

Příloha č 1. Technická specifikace

Pacientský pasivní zvedák s váhou

- Pacientský pojízdný zvedák s 4bodovým ramenem
 - Nosnost zvedáku 200 kg (tolerance +- 10 kg)
 - Hliníková, rozebíratelná konstrukce s nízkou hmotností.
 - Konstrukce s povrchovou úpravou pro větší odolnost proti mechanickému poškození a zatékající vodě.
 - Ergonomická madla pro personál
 - Možnost zdvihu ležící osoby ze země
 - Maximální výška podvozku 12 cm pro zabezpečení průjezdu pod konstrukcí lůžka (tolerance +- 1 cm)
 - Hmotnost max 38 kg (tolerance +- 3 kg)
 - Kolečka se sníženým třením, alespoň dvě kolečka vybavena brzdou
 - Vyměnitelné baterie s integrovanou nabíječkou
 - Nabíjení baterie max. 4 hodiny
-
- Elektricky nastavitelná šířka podvozku
 - Elektrické nastavení zdvihu
 - Ergonomický čtyř tlačítkový ovladač
 - Možnost připojení váhy
 - Pohotovostní STOP tlačítko
 - Pohotovostní spuštění zvedáku

Součástí zvedáku je váha

- Třída III
- Kapacita 300 kg (tolerance +- 10 kg)
- Přesnost na 100 g (tolerance +- 10 g)
- LCD display
- Podsvícení