



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

00256129

CZ 00256129

Bc. Petr Mottl, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasílá vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení dle § 55 a § 56 zákona.

„SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka ze dne 20.04.2021

Dotaz č. 1:

Může uchazeč prokázat technickou kvalifikaci v bodě 21.1. ZD rekonstrukcemi?

Odpověď č.1:

Požadavek na výstavbu, při níž byla použita železobetonová monolitická či prefabrikovaná konstrukce, přičemž konstrukční systém stavby může být různý (skeletový, sloupový, stěnový, atd.) je pro zadavatele zásadní. Není umožněno nahrazení požadavku zadavatele na výstavbu těchto referenčních staveb za rekonstrukce, jelikož právě zkušenosti účastníka se zakládáním a výstavbou tohoto typu staveb jsou pro zadavatele zásadní. Z tohoto důvodu není možné prokázat technickou kvalifikaci uvedenou v bodě 21.1. ZD rekonstrukcemi.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka ze dne 21.04.2021

Dotaz č. 2:

Dle soupisu prací mají být součástí oplocení vrata s pojezdovou kolejnicí (viz SO 10 Sadové úpravy položka č. 70). V PD jsme nenašli bližší specifikaci a v situaci nejsou vrata zakreslená. Mají být skutečně součástí oplocení?

Odpověď č.2:

Jedná se o vrata u přístřešku na popelnice. Konstrukce je popsána ve výkrese sadových úprav:

- *OCELOVÝ RÁM L50/50, POJEZD KOLEJNICE*
- *VÝPLŇ VRAT – DŘ. LATĚ 24/48 MM S MEZEROU MIN. 20 MM (profil „Rhombus“)*

Dotaz č. 3:

Prosíme o stanovení přesného množství všech tabulek a nápisů v rámci orientačního systému (viz položka č. 241, prvek O-27). V PD a soupise stavebních prací tento údaj chybí a pro přesné nacenění systému je tento údaj nezbytný.



Odpověď č.3:

Doplňujeme výkres orientačního systému.

PBR: v žádném technickém předpisu není konkrétně uvedeno, z jakého materiálu a v jaké velikosti musí být provedeny informační tabulky orientačního systému. Z hlediska požární ochrany je žádoucí použít takový materiál, který nebude podstatným způsobem zvyšovat požární zatížení. Vhodné jsou materiály třídy reakce na oheň A až D, materiály třídy reakce na oheň E a F nikoliv.

Infosystém budovy bude založen na kombinaci intarzií v kaučukové podlaze a polepů dveří / skel. Na zárubně dveří šaten pro veřejnost v hlavních chodbách budou navíc instalovány prvky kolmo ke stěně. Samostatné tabulky, ať už na stěnách nebo na dveřích navrženy nejsou. Na přiložených dokumentech je vidět schématické umístění prvků infosystému. Jejich definitivní podoba a přesné umístění bude PŘED realizací konzultována a odsouhlasena architektem projektu. Pro infosystém budou použita písma z rodiny fontů Helvetica Condensed CE (Black, Bold, Regular, Light). Následuje všeobecný popis navržených prvků:

Intarzie v podlaze – ve schématu označeno červeně:

V kaučukové podlaze budou ve vyznačených místech provedeny nápisy formou vložení odlišného odstínu nášlapné vrstvy. Konkrétní odstín bude vybrán architektem z předložených vzorků. Nápisy označující průchody na tribunu, k tělocvičně a ke squashi budou mít výšku písma 20 cm, nápisy označující šatny a vstupy na atletiku 12 cm. Předpokládá se font Helvetica Condensed CE Bold

<i>Průchod k tělocvičně:</i>	<i>2x</i>	<i>„TĚLOCVIČNA“</i>
<i>Schody na tribunu:</i>	<i>2x</i>	<i>„TRIBUNA“</i>
<i>Vstup na atletiku:</i>	<i>2x</i>	<i>„ATLETIKA“</i>
<i>Přístup na squash a boulder:</i>	<i>1x</i>	<i>„SQUASH“ a „BOULDER“</i>
<i>Označení šaten:</i>	<i>14x</i>	<i>„ŠATNA 00“</i>

Označení dveří hlavních šaten pro veřejnost – ve schématu označeno modrou čarou nazárubní:

Na obou chodbách budou hlavní šatny pro veřejnost kromě intarzie v podlaze označeny i nápisem na prvku kolmém ke směru chodby. Ten bude mít podobu plechu tl. 2 mm, opatřeného vypalovanou práškovou barvou v odstínu shodném s odstínem zárubně. Výška plechu bude shodná se světlou výškou dveří (2400 mm) a šířka bude o 10 cm větší než šířka zárubně (přesah 10 cm přes rovinu stěny). Plech bude v ploše vlepen na vnitřní stranu zárubně, a to nezávisle na jejich orientaci (P/L) – bude umístěn vždy na straně dál od recepcce. Hrana plechu bude zabroušena. Na plechu bude z obou stran nalepen nápis označující šatnu, nápis bude orientován svisle tak, aby se četl odspodu. Zarovnání textu shora do výšky 2 m. Text bude vysoký 8 cm včetně diakritiky. Definitivní provedení a barevnost bude PŘED realizací konzultováno odsouhlaseno architektem projektu. Předpokládá se font Helvetica Condensed CE Regular.

Polepy skel – ve schématu označeno modře:

Vstupní a vybrané vnitřní skleněné dveře budou opatřeny polepy. text bude specifikován před realizací na základě potřeb provozovatele. Definitivní provedení a barevnost bude PŘED realizací konzultováno odsouhlaseno architektem projektu.

Polepy dveří s přístupem veřejnosti – ve schématu označeno tučným žlutým „x“ (celkem 13x):

Dveře do místností určených pro přístup veřejnosti (WC, ostatní šatny apod. viz schéma) budou označeny polepy. Předpokládá se nápis fontem Helvetica Condensed CE Bold, orientovaný svisle na klikou. Velikost písma 10 cm. V případě WC bude nápis doplněn o piktogram. Definitivní provedení a barevnost bude PŘED realizací konzultováno odsouhlaseno architektem projektu.

Polepy ostatních dveří – ve schématu označeno slabším oranžovým „x“ (celkem 9x):

Dveře do dalších vybraných místností (viz schéma) budou označeny polepy. Předpokládá se nápis fontem Helvetica Condensed CE Regular, orientovaný svisle na klikou. Velikost písma 5 cm. Definitivní provedení a barevnost bude PŘED realizací konzultováno odsouhlaseno architektem projektu.

Na čele truhlářské konstrukce nad recepcí / barem bude proveden polep na desky opláštění. Text bude specifikován před realizací na základě potřeb provozovatele. Celková plocha určená k pojednání grafikou činí pro oba pulty celkem 6,4 m (3×0,6m a 7,65×0,6m). Definitivní provedení a barevnost bude PŘED realizací konzultováno odsouhlaseno architektem projektu.

Dotaz č. 4 :

V části silnoproudu chybí schémata jednotlivých rozvaděčů. Prosíme o jejich poskytnutí, aby bylo možné nacenit jednotlivé komponenty. Dále prosíme o poskytnutí výpisu prvků k nouzovému osvětlení.



Odpověď č.4:

Rozsah vyzbrojení rozváděčů je patrný z dokumentu č. 2917.2 - Energetická bilance. Vypracování schémat rozváděčů a výrobní dokumentace rozváděčů je pak záležitostí realizační dokumentace zhotovitele a výrobní dokumentace výrobce rozváděčů.

Nouzové osvětlení a typy svítidel jsou patrné z výpočtu, viz dokument v příloze.

Konkrétní typy nouzových svítidel:

Ozn.	Typ
N1	Stropní vestavné svítidlo s univerzální optikou - 1W, IP20
N2	Stropní vestavné svítidlo s optikou pro osvětlení únikových cest - 2W, IP20
N3	Stropní vestavné svítidlo s univerzální optikou - 1W, IP20
N4	Stropní vestavné svítidlo s univerzální optikou - 2W, IP20
N5	Stropní vestavné svítidlo s optikou pro osvětlení únikových cest - 1W, IP20
N6	Stropní přisazené svítidlo s univerzální optikou - 3W, IP42
N7	Stropní vestavné svítidlo s asymetrickou optikou - 3W, IP20
P1	Nástěnné svítidlo s piktogramem - 2W, IP65
P2	Nástěnné svítidlo s piktogramem - 2W, IP65
P3	Stropní vestavné svítidlo s piktogramem - 2W, IP40
P4	Stropní vestavné svítidlo s piktogramem - 2W, IP40

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka ze dne 22.04.2021

Dotaz č. 5 :

Prosíme o zaslání schémat rozvaděčů a knihy nouzového osvětlení na akci SH Sušice.

Odpověď č.5:

Viz. odpověď výše.

Jelikož Zadavatel neuveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, a to v souladu s § 98 odst. 4 zákona.

Spolu s vysvětlením zadávací dokumentace bylo provedeno i doplnění zadávacích podmínek.

Vzhledem k doplnění zadávací dokumentace, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 10.05.2021 v 09.00 hod.

S pozdravem

Ve Strakonicih, dne 26.04.2021

Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.