

02	03/2019	SNÍŽENÍ VÝŠKY SPORTOVNÍ HALY, ZMĚNA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU SPORTOVNÍ HALY, ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ	
01	06/2018	ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ, ZMĚNA TRASOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE	
REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION	
AKCE / PROJECT		SPORTOVNÍ HALA SUŠICE parc. č. 968/9, 968/10, st. 2196, část 968/2, K.Ú. SUŠICE NAD OTAVOU	
INVESTOR / DEVELOPER		MĚSTO SUŠICE náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice	
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER		ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT Ing. arch. M. TYLŠOVÁ Ing. arch. V. TARABA Ing. arch. P. HOLUBOVÁ	VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER Ing. arch. M. TYLŠOVÁ Ing. V. HEJL
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER		ČÁST/PART S0-01 D.01	KONTROLA/CHECK Ing. arch. M. TYLŠOVÁ
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM / DATE 08/2017
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE		ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER 2016015	Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER 511
SPECIFIKACE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU		POČET FORMÁTŮ / FORMAT -	Č. KÓPIE / COPY -
		MĚŘÍTKO / SCALE -	

SPORTOVNÍ HALA SUŠICE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SPECIFIKACE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU

PBR: v žádném technickém předpisu není konkrétně uvedeno, z jakého materiálu a v jaké velikosti musí být provedeny informační tabulky orientačního systému. Z hlediska požární ochrany je žádoucí použít takový materiál, který nebude podstatným způsobem zvyšovat požární zatížení. Vhodné jsou materiály třídy reakce na oheň A až D, materiály třídy reakce na oheň E a F nikoliv.

Infosystém budovy bude založen na kombinaci intarzií v kaučukové podlaze a polepů dveří / skel. Na zárubně dveří šaten pro veřejnost v hlavních chodbách budou navíc instalovány prvky kolmo ke stěně. Samostatné tabulky, ať už na stěnách nebo na dveřích navrženy nejsou. Na přiložených dokumentech je vidět schématické umístění prvků infosystému. Jejich definitivní podoba a přesné umístění bude PŘED realizací konzultována a odsouhlasena architektem projektu. Pro infosystém budou použita písma z rodiny fontů Helvetica Condensed CE (Black, Bold, Regular, Light). Následuje všeobecný popis navržených prvků:

Intarzie v podlaze – ve schématu označeno červeně:

V kaučukové podlaze budou ve vyznačených místech provedeny nápisy formou vložení odlišného odstínu nášlapné vrstvy. Konkrétní odstín bude vybrán architektem z předložených vzorků. Nápisy označující průchody na tribunu, k tělocvičně a ke squashu budou mít výšku písma 20 cm, nápisy označující šatny a vstupy na atletiku 12 cm. Předpokládá se font Helvetica Condensed CE Bold

Průchod k tělocvičně:	2x	„TĚLOCVIČNA“
Schody na tribunu:	2x	„TRIBUNA“
Vstup na atletiku:	2x	„ATLETIKA“
Přístup na squash a boulder:	1x	„SQUASH“ a „BOULDER“
Označení šaten:	14x	„ŠATNA 00“

Označení dveří hlavních šaten pro veřejnost – ve schématu označeno modrou čarou na zárubni:

Na obou chodbách budou hlavní šatny pro veřejnost kromě intarzie v podlaze označeny i nápisem na prvku kolmém ke směru chodby. Ten bude mít podobu plechu tl. 2 mm, opatřeného vypalovanou práškovou barvou v odstínu shodném s odstínem zárubně. Výška plechu bude shodná se světlou výškou dveří (2400 mm) a šířka bude o 10 cm větší než šířka zárubně (přesah 10 cm přes rovinu stěny). Plech bude v ploše vlepen na vnitřní stranu zárubně, a to nezávisle na jejich orientaci (P/L) – bude umístěn vždy na straně dál od recepcce. Hrana plechu bude zabroušena. Na plechu bude z obou stran nalepen nápis označující šatnu, nápis bude orientován svisle tak, aby se četl odspodu. Zarovnání textu shora do výšky 2 m. Text bude vysoký 8 cm včetně diakritiky. Definitivní provedení a barevnost bude PŘED realizací konzultováno odsouhlaseno architektem projektu. Předpokládá se font Helvetica Condensed CE Regular.

SPORTOVNÍ HALA SUŠICE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Polepy skel – ve schématu označeno modře:

Vstupní a vybrané vnitřní skleněné dveře budou opatřeny polepy. text bude specifikován před realizací na základě potřeb provozovatele. Definitivní provedení a barevnost bude PŘED realizací konzultováno odsouhlaseno architektem projektu.

Polepy dveří s přístupem veřejnosti – ve schématu označeno tučným žlutým „x“ (celkem 13x):

Dveře do místností určených pro přístup veřejnosti (WC, ostatní šatny apod. viz schéma) budou označeny polepy. Předpokládá se nápis fontem Helvetica Condensed CE Bold, orientovaný svisle na klikou. Velikost písma 10 cm. V případě WC bude nápis doplněn o piktogram. Definitivní provedení a barevnost bude PŘED realizací konzultováno odsouhlaseno architektem projektu.

Polepy ostatních dveří – ve schématu označeno slabším oranžovým „x“ (celkem 9x):

Dveře do dalších vybraných místností (viz schéma) budou označeny polepy. Předpokládá se nápis fontem Helvetica Condensed CE Regular, orientovaný svisle na klikou. Velikost písma 5 cm. Definitivní provedení a barevnost bude PŘED realizací konzultováno odsouhlaseno architektem projektu.

Na čele truhlářské konstrukce nad recepcí / barem bude proveden polep na desky opláštění. Text bude specifikován před realizací na základě potřeb provozovatele. Celková plocha určená k pojednání grafikou činí pro oba pulty celkem 6,4 m (3×0,6m a 7,65×0,6m). Definitivní provedení a barevnost bude PŘED realizací konzultováno odsouhlaseno architektem projektu.

V Praze, 05/2024

Vypracoval: Ing. Vojtěch Hejl



